

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ МАРКИ ОТА

АВТОЦИСТЕРНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ. ЦИСТЕРНЫ МАРКИ ОТА ИМЕЮТ ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН), КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАННОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ПРИ ЖЕЛАНИИ ЗАКАЗЧИКА ТОЛЩИНА ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ИЛИ ОТСУТСТВОВАТЬ.

ЦИСТЕРНЫ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, SCANIA, VOLVO, HINO, MAN, ISUZU, HYUNDAI, DAF И ДР.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРН:

РАБОЧАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, л	От 4 м ³ до 18 м ³ в зависимости от грузоподъемности шасси и плотности перевозимой жидкости
СЕЧЕНИЕ ЦИСТЕРН	ОВАЛ
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ, ШТ	1..4
МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ЕМКОСТИ ЦИСТЕРНЫ	ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ, ММ	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН, 50...100
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ	Ду 50 - Ду 80 мм, выведены в отсек обслуживания
ДОННЫЕ КРАНЫ, ММ	На каждую секцию Ду 50 - Ду 80 мм, отсечка продукта внутри цистерны
ОТКРЫТИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ	РУЧНОЕ
ГОРЛОВИНЫ, ММ	Ду 500. ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМИ.
МАТЕРИАЛ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА)	ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430/ СТАЛЬ 3 С ЛКП
ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ	ПРОСЕЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ЛЕСТНИЦЕЙ И ПОРУЧНЕМ
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА ШАССИ	4x2; 6x4; 6x6

107061 г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.5, корп. 8 | ИНН 7718133514, КПП 771801001

МОЙКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО КОРПУСА ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ГОРЛОВИНУ. ТРУБОПРОВОД НАПОЛНЕНИЯ И СЛИВА ВЫВЕДЕН В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТСЕК. ЦИСТЕРНА УКОМПЛЕКТОВАНА ОТСЕКООМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ АВОЦИСТЕРНЫ:

- ТРУБОПРОВОДЫ МОЙКИ С РОТАЦИОННЫМИ МОЮЩИМИ ГОЛОВКАМИ ЩЕЛЕВОГО ТИПА;
- РУКАВА ПИЩЕВЫЕ;
- ПЕНАЛЫ ДЛЯ РУКАВОВ;
- УСТАНОВКА НАСОСА С ПРИВОДОМ ОТ СЕТИ 220/380 В ИЛИ С ПРИВОДОМ ОТ КОМ;
- ОБОГРЕВ ОТСЕКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ (АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ);
- УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ УЧЕТА ИЛИ СТАНЦИИ УЧЕТА ЖИДКОСТЕЙ;
- ГРЕЮЩИЙ КОНТУР В СЕКЦИЯХ ЦИСТЕРНЫ (ПОДОГРЕВ ПАРОМ)
- УСТАНОВКА ТЭНОВ В СЕКЦИЯХ ОТ СЕТИ 220/380 В С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ;
- УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ НА СЕКЦИЮ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕВОЗИМОГО ПРОДУКТА;

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, ИЗГОТОВИМ СЪЕМНУЮ ЦИСТЕРНУ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ДАВАЛЬЧЕСКОЕ ШАССИ, УЧИТЫВАЯ ВСЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ.



ЦИСТЕРНЫ ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ.

Производство:
160004, г. Вологда, ул. Клубова, д. 5
Тел.: +7 (499) 703 30 56
E-MAIL: ZAKAZ@NPOM-SVAROG.RU

Центральный офис:
121471, РФ, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65, стр. 6
Тел.: +7 (499) 703 30 56
E-MAIL: INFO@NPOM-SVAROG.RU

